

阅文集团

开放平台接口说明

版权所有 上海阅文信息技术有限公司



修订纪录

日期	修订版本	描述
----	------	----

2019.11.15	1.0	微信分销业务接口v1.0文档
2020.9.4	1.1	新增获取产品列表接口，订单接口输出关注时间、内推链接

一、通用参数说明

以下参数在所有 api 调用时必须传入，各个 api 单独说明时，不再重复描述。

参数	类型	说明
email	string	合作方登录后台的邮箱
version	int	接口版本号，如无特殊说明，当前版本号为 1
timestamp	int	unix 时间戳（秒），接口允许时间差为 ± 300 秒
sign	string	签名，具体算法见第二章

二、签名参数 sign 算法

1. 对所有请求参数包括公共参数（去除 sign 参数）和业务参数根据参数名作升序排序
2. 将排序好的参数名和参数值拼接在一起（格式：

key1value1key2value2...keyNvalueN）
3. 将 APPSECRET 拼接在步骤 2 获得的字符串首部（注：APPSECRET 需要在后台查看）
4. 对步骤 3 获得的字符串使用 md5 摘要算法，并将结果全部转为大写

PHP 代码示例：

```
1. //当前接口需要的完整参数
2. $requestParams = [
3.     'email' = 'test.yuewen.com',
4.     'version' = 1,
5.     'timestamp' = 1573747200,
6.     'key_1' = 'value_1',
7.     'key_2' = 'value_2',
8. ];
9. $appSecret = '这里是 32 位密钥字符串'; //密钥需在后台查看，或联系商务提供
10. unset($requestParams['sign']); //去除不参与签名的参数
11. ksort($requestParams, SORT_REGULAR); //根据键值以 ASCII 码升序排序
12. $splicedString = '';
13. foreach ($requestParams as $paramKey => $paramValue) {
14.     $splicedString .= $paramKey . $paramValue;
```

```
15. }  
16. $sign = strtoupper(md5($appSecret. $splicedString));  
17. echo sign;
```

三、接口说明

1、获取充值记录

api: <https://open.yuewen.com/cpapi/wxRecharge/querychargelog>

注：1.此接口有调用频率限制，相同查询条件每分钟仅能请求一次

2.单页返回 100 条数据

请求方式：GET

请求参数	必须	类型	说明
start_time	是	Int	查询起始时间戳
end_time	是	Int	查询结束时间戳
page	否	Int	分页，默认为 1
appflags	否	String	产品标识（可从后台公众号设置 > 授权管理获取），可传多个，至多不超过 100 个，用英文逗号分隔。不传时查询商户帐号下有权限的所有产品订单（仅帐号下产品数量小于 100 个时）
openid	否	String	用户 ID，传此字段时必传对应的 appflags
order_id	否	String	微信支付订单号
order_status	否	Int	订单状态：1 待支付、2 已支付
last_min_id	否	Long	上一次查询返回的 min_id，分页大于 1 时必传
last_max_id	否	Long	上一次查询返回的 max_id，分页大于 1 时必传
total_count	否	Int	上一次查询返回的 total_count，分页大于 1 时必传
last_page	否	Int	上一次查询返回的 page，分页大于 1 时必传

返回值：

接口字段	类型	说明
page	Int	查询的页码
total_count	Int	查询结果集数量
min_id	Long	最小 Id 用于分页查询
max_id	Long	最大 Id 用于分页查询
list	Array	结果集数组
app_name	String	产品名称
amount	String	充值金额
order_id	String	微信支付订单号
order_time	String	下单时间
order_status	Int	订单状态：1 待支付、2 已支付
order_type	Int	订单类型：1 充值、2 包年
openid	String	用户 ID

user_name	String	用户昵称
sex	Int	用户性别：1 男、2 女、0 未知
reg_time	String	用户注册时间
sub_time	String	用户最新关注时间，未关注为空
channel_id	Int	外推链接 ID
channel_name	String	外推链接名称
inner_channel_id	Int	内推链接 ID（仅含自行创建的内推链接）
inner_channel_name	String	内推链接名称
book_id	Long	书籍 ID
book_name	String	书籍名称

返回值示例：

```
{
  "code": 0,
  "msg": "成功",
  "data": {
    "page": 1,
    "total_count": 1,
    "min_id": 6759035436129910828,
    "max_id": 6759035436129910828,
    "list": [{
      "app_name": "测试帐号",
      "amount": "0.03",
      "order_id": "4200000432201911141175093400",
      "order_time": "2019-11-14 13:49:32",
      "order_status": 2,
      "order_type": 1,
      "openid": "omqQQwW8r8kOvdde-VVzkELrE9YQ",
      "user_name": "Distant",
      "sex": 1,
      "reg_time": "2019-10-17 11:31:40",
      "sub_time": "2019-10-17 11:31:40",
      "channel_id": "100257400",
      "channel_name": "test",
      "inner_channel_id": "100257401",
      "inner_channel_name": "test2",
      "book_id": "14339227004362306",
      "book_name": "别闹，薄先生！"
    }
  ]
}
```

}

2、获取产品列表

api: <https://open.yuewen.com/cpapi/wxRecharge/getapplist>

注：1.单页返回 100 条数据

请求方式：GET

请求参数	必须	类型	说明
coop_type	否	Int	业务类型，默认为 1 微信分销
start_time	否	Int	查询起始时间戳，查询时间段内更新的产品
end_time	否	Int	查询结束时间戳，不传默认取 24 小时内更新的产品
page	否	Int	分页，默认为 1

返回值：

接口字段	类型	说明
page	Int	查询的页码
total_count	Int	查询结果集数量
list	Array	结果集数组
app_name	String	产品名称
appflag	String	产品标识